



Καθρέφτης Ακρυλικός Φ50 - Φ60 - Φ70 - Φ80

Περιγραφή

Ο καθρέφτης είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό, το οποίο εγγυάται υψηλή αντοχή σε χτυπήματα. Περιβάλλεται από πλαίσιο ενισχυμένο με προστατευτικό κάλυμμα (στεγανοποιημένο) μη ανάκλασης των ακτίνων του ηλίου (αντιθαμβωτικός). Η βάση στήριξής του είναι αρθρωτή σε δύο διευθύνσεις (οριζόντια και κατακόρυφη) για να είναι δυνατή η κατάλληλη ρύθμιση της θέσης του προς την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ορατότητας.

Χρήση

Ο ακρυλικός καθρέφτης χρησιμοποιείται σε σημεία του δρόμου όπου η ορατότητα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας είναι περιορισμένη, όπως για παράδειγμα διασταυρώσεις, εξόδους από χώρους στάθμευσης, κ.λπ. Τοποθετείται σε σύλο ή σε ειδική βάση στο τοίχο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά				
Καθρέφτης	Διαστάσεις (Υ/Μ/Π)	Βάρος	Κωδικός	Τμχ/παλέτα
Φ50	52 x 52 x 13cm	2.5Kg	01-21-0009	39
Φ60	62 x 62 x 13cm	3.2Kg	01-21-0003	30
Φ70	72 x 72 x 15cm	4.3Kg	01-21-0004	21
Φ80	82 x 82 x 19cm	5.1Kg	01-21-0005	12

